

UA ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



ОПИС

Легка шпатлівка зі скловолокном. Має кремоподібною консистенцією, що дозволяє легко працювати шарами від 2 до 4 мм.

Твердість шпаклівки виключає утворення перетинів між шпаклівкою та відремонтованою поверхнею.

Можна наносити безпосередньо під ґрунт.

Ця шпатлівка спеціально розроблена для масштабного ремонту сильно пошкоджених поверхонь.

Призначена для ручної/машинної сухої обробки.

Легко працювати на поверхнях складної форми навіть при нанесенні більш товстих шарів. Добре зчеплення з поверхнею. Зміцнює пошкоджені поверхні, підвищуючи механічну міцність відремонтованого елемента.

ПОВЕРХНІ

Застосовується на сталевих, алюмінієвих, оцинкованих і поліефірних поверхнях.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ЛОС: 2004/42/ІІВ(b)(250) < 250 g/l


Термін придатності: 12 місяців

Щільність: 1,1 г/см³

ПІДГОТОВКА ТА РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

**Підготовка поверхні:**

Знежирити та відшліфувати абразивом P80-P120

**Пропорція змішування:**

Шпатлівка 100 гр

Затверджувач 2-3 гр

**Спосіб нанесення:** нанесення шпателем.

*Рекомендовані шпателі для нанесення:

- 2004-001720 Металеві шпателі 4 шт

- 2004-001540 Шпатель білий гумовий

- 2004-001620 Набір з 5 пластикових шпателів



Сушка на повітрі: 10-15 хв.

**Рекомендовані шліфувальні матеріали:**

P100-P320 ручна підготовка

P120-P320 механічна підготовка

ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

З миючим розчинником.

2004-001700 Очищувач для шпателів механічний

2004-001701 Абразивна серветка для очищення шпателів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 15°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

* Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.

НАЯВНА ТАРА

Артикул	Назва	Тара
5001-001002	Шпатлівка HE FILL ULTRA YELLOW GLASS	1 Л

*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт www.carrepairsystem.eu або надішліть нам електронний лист на адресу info@carrepairsystem.eu

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.