

**UA ТЕХНІЧНИЙ ОПИС**



**ОПИС**

Скловолоконний наповнювач. Характеризується особливою легкістю моделювання і високою зернистістю абразиву.

Можливість використання високої зернистості абразиву (грубе шліфування P120 - P150) і адаптація твердості наповнювача до пофарбованих покриттів виключає утворення переходу між наповнювачем і відремонтованою поверхнею.

Призначений для ручного або машинного сухого полірування. Легко формувати навіть на поверхнях складної форми, навіть при нанесенні більш товстих шарів. Має хорошу адгезію до основи, використовується серед іншого для зміцнення ослабленої ділянки ремонту листового металу, підвищення механічної міцності ремонтного елемента.

**ПОВЕРХНІ**

Для заповнення нерівностей на сталевих, алюмінієвих і поліестерових (GRP) поверхнях.

**ТЕХНІЧНІ ДАНІ**


**ЛОС:** 2004/42/ІІВ(b)(250) < 250 g/l

### ПІДГОТОВКА ТА РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ



#### Підготовка поверхні:

Ретельно очистіть поверхню, яку необхідно обробити, за допомогою знежирювача та тканини для знежирення. Переконайтеся, що вона суха і вільна від силікону, воску та жиру. Фарби, ґрунтовки або наповнювачі перед нанесенням відшліфуйте та очистіть.



#### Пропорція змішування:

Шпатлівка      100 гр  
Затверджувач   2-3 гр



#### Спосіб нанесення: нанесення шпателем.

\*Рекомендовані шпателі для нанесення:  
- 2004-001720 Металеві шпателі 4 шт  
- 2004-001540 Шпатель білий гумовий  
- 2004-001620 Набір з 5 пластикових шпателів



**Сушка на повітрі:** 16-30 хв.



**Інфрачервоне сушіння:** 4-5 хвилин на відстані 1 метр



Рекомендовані шліфувальні матеріали:  
P100-P320

### ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

З миючим розчинником.

2004-001700 Очищувач для шпателів механічний

2004-001701 Абразивна серветка для очищення шпателів

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

### УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 15°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

\* Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.

**НАСТУПНИЙ ЕТАП**

Використовуйте:

- Грунт Easy Filler 4000 (світло-сірий, темно-сірий, білий і чорний).
- Грунт FILLER AND SURFACER HS 540 (білий, сірий і чорний).

**НАЯВНА ТАРА**

Артикул	Назва	Тара
5001-001030	Шпатлівка FILL GLASS	500 ГР
5001-001031	Шпатлівка FILL GLASS	1.8 КГ

\*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) або надішліть нам електронний лист на адресу [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu)

*Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.*