



# ШПАТЛІВКА FILL METAL APT: 5001-001125

1.5 КГ

## UA ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



### ОПИС

Містить алюмінієвий порошок, який забезпечує високу адгезію, твердість, стійкість до води, палив і масел, а також ідеальну ламінарну структуру. Забезпечує хороший захист від корозії.

### ПОВЕРХНІ

Застосовується на оцинкованих листах, алюмінії, сталі, пластиках, заводських фарбах або добре затверділих старих фарбах.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

**Склад:** Ненасичена поліефірна смола і спеціальні наповнювачі

**ЛОС:** 2004/42/ІІВ(b)(250) < 250 g/l

**Доступні кольори:** Алюміній


**Термін придатності:** 18 місяців

### ПІДГОТОВКА ТА РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ



#### Підготовка поверхні:

Ретельно очистіть поверхню, яку необхідно обробити, за допомогою знежирювача та тканини для знежирення. Переконайтеся, що вона суха і вільна від силікону, воску та жиру. Фарби, ґрунтовки або наповнювачі перед нанесенням відшліфуйте та очистіть.




#### Пропорція змішування:

Шпатлівка      100 гр  
Затверджувач   2-3 гр



#### Спосіб нанесення: нанесення шпателем.

\*Рекомендовані шпателі для нанесення:  
- 2004-001720 Металеві шпателі 4 шт  
- 2004-001540 Шпатель білий гумовий  
- 2004-001620 Набір з 5 пластикових шпателів



**Сушка на повітрі:** 16-30 хв.



**Інфрачервоне сушіння:** 4-5 хвилин на відстані 1 метр



Рекомендовані шліфувальні матеріали:  
P100-P320

### ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

З миючим розчинником.

2004-001700 Очищувач для шпателів механічний

2004-001701 Абразивна серветка для очищення шпателів

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

### УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 15°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

\* Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.

**НАСТУПНИЙ ЕТАП**

Використовуйте:

- Грунт Easy Filler 4000 (світло-сірий, темно-сірий, білий і чорний).
- Грунт FILLER AND SURFACER HS 540 (білий, сірий і чорний).

**НАЯВНА ТАРА**

Артикул	Назва	Тара
5001-001125	Шпатлівка FILL METAL	1.5 КГ

\*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) або надішліть нам електронний лист на адресу [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu)

*Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.*