

**UA** **ТЕХНІЧНИЙ ОПИС**



**ОПИС**

Шпатлівка на основі поліефірної смоли та спеціальних наповнювачів, таких як 2-3 мм алюмінієва фольга, з різними розмірами зерен, які забезпечують високу адгезію, твердість, термостійкість, стійкість до води, палива та масел. Виняткова антикорозійна здатність і заміна алюмінієвих і олов'яних наповнювачів. Пластинчаста структура дозволяє її легко обробляти. Ідеально підходить для великої товщини, щоб захистити зварні листи від корозії. Під час шліфування або напильювання набуває металевого вигляду.

**ПОВЕРХНІ**

Застосовується на оцинкованих листах, алюмінії, сталі, пластиках, заводських фарбах або добре затверділих старих фарбах.

**ТЕХНІЧНІ ДАНІ**


**Склад:** Ненасичена поліефірна смола з частками алюмінію та спеціальні наповнювачі  
**ЛОС:** 2004/42/ІІВ(b)(250) < 250 g/l  
**Щільність:** 1,9 г/см<sup>3</sup>  
**Термін придатності:** 12 місяців

### ПІДГОТОВКА ТА РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ



#### Підготовка поверхні:

Ретельно очистіть поверхню, яку необхідно обробити, за допомогою знежирювача та тканини для знежирення. Переконайтеся, що вона суха і вільна від силікону, воску та жиру. Фарби, ґрунтовки або наповнювачі перед нанесенням відшліфуйте та очистіть.




#### Пропорція змішування:

Шпатлівка      100 гр  
Затверджувач   2-3 гр



#### Спосіб нанесення: нанесення шпателем.

\*Рекомендовані шпателі для нанесення:  
- 2004-001720 Металеві шпателі 4 шт  
- 2004-001540 Шпатель білий гумовий  
- 2004-001620 Набір з 5 пластикових шпателів



**Сушка на повітрі:** 16-30 хв.



**Інфрачервоне сушіння:** 4-5 хвилин на відстані 1 метр



Рекомендовані шліфувальні матеріали:  
P100-P320

### ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

З миючим розчинником.

2004-001700 Очищувач для шпателів механічний

2004-001701 Абразивна серветка для очищення шпателів

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

### УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 5°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

\* Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.

## НАЯВНА ТАРА

Артикул	Назва	Тара
5001-001130	Шпатлівка FILL ALU TIN	1.5 КГ

\*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) або надішліть нам електронний лист на адресу [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu)

*Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.*