



# ФАРБА БАМПЕРНА QUICK TEX APT: 5004-001034

*ЧОРНА 400 МЛ*

## **UA** ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



### ОПИС

QUICK TEX — це фарба на основі термопластичних акрилових смол із текстурованою обробкою, особливо для бамперів і бічних панелей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дуже швидке висихання;
- Хороша адгезія;
- Легке нанесення та повторне покриття;
- Висока покривність.

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Рекомендується для використання в автомобільній промисловості, особливо для фарбування бамперів;
- Дуже добре струсіть аерозоль перед використанням приблизно через одну хвилину після того, як почуєте шум змішувача;
- Наносити на чисті та сухі поверхні. Видалити корозію металевою щіткою;
- Наносьте тонкими шарами для досягнення найкращих результатів, три тонких шару завжди краще, ніж один товстий, повторне покриття тією ж фарбою через десять хвилин.
- Не наносьте на підключене електрообладнання та використовуйте в добре провітрюваних приміщеннях.

## ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Тип смоли:	Модифікований термопластичний акрил
Колір:	Чорний, сірий
Текстура:	Тонка
Висушений на дотик (ASTM D-1640 ISO 1517):	15'
Товщина сухої плівки:	15 мкм/шар (2 шари)
Адгезія:	100%
Теоретичне покриття:	1,8 м <sup>2</sup> для аерозолю 400 мл
Розріджувач:	ксилол
Термін експлуатації продукту:	> 2 років
Повторне нанесення через:	15 хвилин

## УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Температура навколишнього середовища мінімум: 8 °C  
Температура поверхні мінімум: 5-50°C  
Максимальна відносна вологість: 85 %

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ**

Дивись паспорт безпеки.

**УВАГА**

*Не використовуйте продукт при температурі нижче 5°C.*

*Зберігати в прохолодному сухому місці.*

*Термін придатності: 12 місяців.*

*\* Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.*

**НАЯВНА ТАРА**

Артикул	Назва	Тара
5004-001034	Фарба бамперна структурна чорна	400 МЛ
5004-001049	Фарба бамперна структурна сіра	400 МЛ

\*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) або надішліть нам електронний лист на адресу [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu)

*Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.*