



ФАРБА БАМПЕРНА QUICK TEX APT: 5004-001049

CIPA 400 МЛ

UA ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



ОПИС

QUICK TEX — це фарба на основі термопластичних акрилових смол із текстурованою обробкою, особливо для бамперів і бічних панелей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дуже швидке висихання;
- Хороша адгезія;
- Легке нанесення та повторне покриття;
- Висока покривність.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Рекомендується для використання в автомобільній промисловості, особливо для фарбування бамперів;
- Дуже добре струсіть аерозоль перед використанням приблизно через одну хвилину після того, як почуєте шум змішувача;
- Наносити на чисті та сухі поверхні. Видалити корозію металевою щіткою;
- Наносьте тонкими шарами для досягнення найкращих результатів, три тонких шару завжди краще, ніж один товстий, повторне покриття тією ж фарбою через десять хвилин.
- Не наносьте на підключене електрообладнання та використовуйте в добре провітрюваних приміщеннях.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Тип смоли:	Модифікований термопластичний акрил
Колір:	Чорний, сірий
Текстура:	Тонка
Висушений на дотик (ASTM D-1640 ISO 1517):	15'
Товщина сухої плівки:	15 мкм/шар (2 шари)
Адгезія:	100%
Теоретичне покриття:	1,8 м ² для аерозолю 400 мл
Розріджувач:	ксилол
Термін експлуатації продукту:	> 2 років
Повторне нанесення через:	15 хвилин

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Температура навколишнього середовища мінімум: 8 °C
Температура поверхні мінімум: 5-50°C
Максимальна відносна вологість: 85 %

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 5°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

Термін придатності: 12 місяців.

** Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.*

НАЯВНА ТАРА

Артикул	Назва	Тара
5004-001034	Фарба бамперна структурна чорна	400 МЛ
5004-001049	Фарба бамперна структурна сіра	400 МЛ

*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт www.carrepairsystem.eu або надішліть нам електронний лист на адресу info@carrepairsystem.eu

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.