



ОПИС

Structure Coat — це текстурна фарба, яка відновлює структуру пошкодженого пластику або зовнішніх деталей автомобіля, таких як панелі приладів, декоративні накладки, центральна консоль і підніжки.

- Відтворення структури пошкодженого пластику та пластикових деталей;
- Прозорий колір для світлих тонів, чорний для темних;
- Просте застосування;
- Підходить для зовнішніх на внутрішніх пластикових деталей автомобіля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	вінілкополімери
Колір:	чорний
Запах:	розчинник
Ступінь глянцею (кут вимірювання 60 ° відповідно до DIN 67530 глянець):	> 15 одиниць глянцею
Витрата:	~1,0 - 1,5 м ² на 400 мл
Поверхні:	пошкоджені ділянки всіх внутрішніх і зовнішніх пластикових деталей
Час висихання (при 20°C, 50% відносної вологості повітря):	
Висихання від пилу:	через приблизно 10 хвилин
Сухий на дотик:	через приблизно 30 хвилин
Час висихання залежить від температури навколишнього середовища, ступеня вологості та кількості нанесених шарів.	
Термостійкість:	до +80°C
Стабільність при зберіганні:	10 років в оптимальних умовах (10°C - 25°C, відносна вологість повітря максимум 60%)
ЛОС-значення:	244,1 г

ЗАСТОСУВАННЯ

- Ретельно очистіть поверхню;
- Пошкоджене місце повинно бути сухим, очищеним від пилу та жиру;
- Інтенсивно струсіть протягом 2 хвилин;
- Проведіть випробування розпиленням;
- Щільність і структурний ефект залежать від кількості шарів і відстані розпилення;
- Нанесіть кілька тонких шарів, щоб отримати бажану текстуру;
- Повторно пофарбуйте після висихання приблизно 15-20 хв (20 °C);
- Може бути пофарбованим.

Можна відшліфувати після висихання. Регулювання шорсткості можна здійснюється простим способом: якщо нанести надто товстий шар, то поверхня стане надто шорсткою.

Після висихання можна ще раз відшліфувати та тонко нанести продукт.

Наша рекомендація: використовуйте шматок картону, щоб перевірити процес розпилення перед фактичним нанесенням, розпиляя структурне покриття на різних відстанях.




2 хвилини



залежить
від ефекту



20 °C: 15-20
хвилин



2-3 хвилини



ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 5°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

Термін придатності: 12 місяців.

** Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.*

НАЯВНА ТАРА

Артикул	Назва	Тара
5004-001051	Фарба для поновлення структури пошкодженого пластику	400 МЛ

*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт www.carrepairsystem.eu або надішліть нам електронний лист на адресу info@carrepairsystem.eu

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.