



ОПИС

Набір для ремонту та відновлення лінз фар. Включає прозорий лак з каталізатором і добавкою для додаткової стійкості до ультрафіолету. Набір для відновлення фар має чудову міцність і адгезію до пластмас і полікарбонатів, а також стійкість до мікроударів гравію та комах. Дозволяє відремонтувати сильно пошкоджену оптику після відповідного процесу шліфування та реставрації.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір:	прозорий
Питома вага:	0.918 — 1.078 г/см ³
В'язкість застосування (DIN 4):	48 — 58 секунд при 20°C
Життєздатність каталізованого продукту:	2 години при 20°C
Міжшаровий інтервал:	30 секунд при 20°C
Сушіння в камері:	30 хвилин при 60°C
Висихання при кімнатній температурі:	2-3 години
Інфрачервоне сушіння:	короткі хвилі 10 - 12 хвилин
Підготовка продукту (% по обсяг):	лак: 100 каталізатор: 50 УФ-добавка: 40 - 50
Перед використанням добре перемішати і профільтрувати.	
Обладнання для нанесення:	пістолет для ретушування з гібридною технологією з соплом 1.0-1.2 мм
Тиск нанесення:	1,5 бар
Покриття:	1 + 1
Товщина:	30-40 мікрон

ЗАСТОСУВАННЯ

- Очистіть знежирювачем, придатним для пластику;
- Процес шліфування відповідно до пошкоджень;
- Дуже важливо видалити весь пошкоджений шар;
- Після шліфування рекомендується очистити антистатичним знежирювачем.

УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ

- Шліфування недоликів P2000
- Полірування поліроллю середньої м'якості

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 10°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

Термін придатності: 12 місяців.

** Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.*

НАЯВНА ТАРА

Артикул	Назва	Тара
5006-001101	Набір для ремонту полікарбонатних автомобільних фар	-
5006-001102	Прозорий лак	250 МЛ
5006-001103	Каталізатор	125 МЛ
5006-001104	УФ-добавка	125 МЛ

*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт www.carrepairsystem.eu або надішліть нам електронний лист на адресу info@carrepairsystem.eu

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.