

# АБРАЗИВНА ПАСТА DIAMOND PLUS

APT: 5001-000001

APT: 5001-000012



## UA ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

### ОПИС

DIAMOND PLUS - це емульсійна поліроль із швидко ріжучими абразивними мікрочастинками, спеціально призначена для останнього покоління лаків і фінішних покриттів, включаючи нові системи швидкого сушіння або сушіння повітрям. Її хімічний склад у поєднанні з аплікатором Diamond 1500 Orange Micro Fiber забезпечує глясовий зріз та обробку за один крок. Легко видаляє сліди шліфування від P1500 і вище. Забезпечує глибокий блиск. У поєднанні на етапі фінішної обробки з орбітальною полірувальною машиною Roto SPC 7121 (1014-005006) і нашою середньою сірою подушечкою (2004-007020) можна виправляти сліди від полірування Фази 1 і запобігти появі голограм.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатний стан:	Емульсія
Колір:	білий
Запах:	Хімічна емульсія
Температура кипіння:	100
Температура спалаху:	>61 °C
Температура займання:	>200 °C
РН:	7.8
В'язкість:	25000-30000 мПа с
Відносна щільність:	1.08 г/см <sup>3</sup>
Сила різання:	8.5 (10)
Рівень яскравості:	7.5 (10)
Мінімальне рекомендоване шліфування:	P1500
Обробка звичайного лаку:	так
Обробка стійкого до подряпин лак:	так
Обробка лаку, що висихає на повітрі:	так
Стара фарба / Свіжа фарба:	так / так
Застосування вручну:	так
Застосування машиною:	так
Роторна полірувальна машина:	1000 - 1400 об / хв
Роторно-орбітальна полірувальна машина:	1000 - 2500 об / хв

## ЗБЕРІГАННЯ

DIAMOND PLUS в оригінальній упаковці зберігається в сухому та добре провітрюваному місці при температурі від +15°C до +25°C, має термін придатності 24 місяці з дати виробництва.

## НАНЕСЕННЯ



## ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

## УВАГА

*Не використовуйте продукт при температурі нижче 10°C.*

*Зберігати в прохолодному сухому місці.*

*Термін придатності: 24 місяця.*

*\* Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.*

## НАЯВНА ТАРА

Артикул	Назва	Тара
5010-000001	Абразивна паста DIAMOND PLUS	1 КГ
5010-000012	Абразивна паста DIAMOND PLUS	0.5 КГ

\*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) або надішліть нам електронний лист на адресу [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu)

*Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.*