



UA ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ОПИС

Crystal Plus — мікрофінішна поліроль на основі високоочищеного оксиду алюмінію. Завдяки технології SPA (Smart Progressive Abrasion) Crystal Plus ефективно видаляє дрібні мікроподряпини, сліди завихрення та голограми на темній фарбі автомобіля. Мікротонке полірування забезпечує чудове кінцеве покриття та залишає неперевершений дзеркальний глибокий блиск. Просте використання та легке застосування Crystal Plus забезпечить підвищення ефективності та економію часу в кузовному цеху.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатний стан:	паста
Колір:	темно-сірий
Запах:	специфічний
Температура кипіння:	100
Температура спалаху:	>70 °C
Температура займання:	>200 °C
РН:	7.8
В'язкість:	7000-12000 мПа с
Відносна щільність:	0.96 г/см ³
Сила різання:	2.3 (10)
Рівень яскравості:	10 (10)
Обробка звичайний лаку:	так
Обробка стійкого до подряпин лак:	так
Стара фарба / Свіжа фарба:	так / так
Застосування вручну:	так
Застосування машиною:	так
Роторна полірувальна машина:	1500 - 2000 об / хв
Роторно-орбітальна полірувальна машина:	2000 - 4500 об / хв

ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній упаковці, зберігається в сухому та добре провітрюваному місці при температурі від +15°C до +25°C, термін придатності 24 місяці з дати виробництва.

НАНЕСЕННЯ

Через характеристики продукту ми рекомендуємо його використовувати в сфері автомобільного ремонту.

Антиголограмний склад Crystal Plus зазвичай можна використовувати з усіма полірувальними накладками та губками Car Repair System. Для досягнення найкращих результатів ми рекомендуємо уникати використання дуже м'яких губок.

Crystal Plus можна наносити за допомогою ротаційних або орбітальних полірувальних машин.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 10°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

Термін придатності: 24 місяця.

** Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.*

НАЯВНА ТАРА

Артикул	Назва	Тара
5010-000016	Абразивна паста CRYSTAL PLUS 6000	1 Л

*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт www.carrepairsystem.eu або надішліть нам електронний лист на адресу info@carrepairsystem.eu

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.