



## **UA** ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

### ОПИС

1K Easy Filler - це 1-компонентний акриловий грунт з найкращою можливою здатністю заповнювати та покривати. Висока товщина плівки всього за один прохід. Дуже добре з'єднується зі сталлю, алюмінієм, поліефірним наповнювачем і багатьма пластмасами.

### ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Дуже висока заповнювальна здатність;
- Дуже добре зчіплюється зі сталлю, алюмінієм, поліефірним наповнювачем, старими затверділими покриттями, багатьма пластиками, такими як PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP;
- Стійкий до засобу для видалення силікону;
- Легке вологе та сухе шліфування;
- Швидке висихання;
- На нього можна наносити базові покриття на основі води та розчинників.

### НАНЕСЕННЯ

- Видалить всю іржу з пошкодженої ділянки та відшліфуйте її;
- Пошкоджена ділянка має бути сухою, очищеною від пилу та жиру;
- Добре струсіть балон протягом 2 хвилин;
- Проведіть тест розпиленням;
- Зверніть увагу: при більшій товщині шару час висихання подовжується;
- Тільки для професійного використання;
- Одягніть відповідний респіратор (ми рекомендуємо тип A2 / P3).

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

<b>Основний матеріал:</b>	акрилова смола
<b>Колір:</b>	чорний, білий, сірий
<b>Запах:</b>	розчинник
<b>Ефективність:</b>	400 мл достатньо для приблизно 1.2 м <sup>2</sup>
<b>Поверхні:</b>	листова сталь, алюміній, поліефірні наповнювачі, старі затверділі фарби та пластмаси: PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP
<b>Сушк повітрям:</b>	60 хвилин при 20°C
<b>Інфрачервона сушка:</b>	15 - 20 хвилин
<b>Товщина шару:</b>	3 проходи, приблизно 70 - 80 мкм
<b>Стійкість покриття:</b>	10 років за сприятливих умов
<b>ЛОС:</b>	250 г

### СЕРЕДОВИЩЕ ТА МАРКУВАННЯ

Екологічно свідомий: продукт вироблений без токсичних або критичних інгредієнтів і для досягнення найкращої ефективності.

Ковпачки та упаковка виготовлені з вторинного матеріалу.

Утилізація: повністю порожні балони можна використовувати для переробки, якщо балон не спустошений, його слід утилізувати як «спецвідходи».

Продукт відповідає поточному статусу правил маркування. Класифікація здійснюється відповідно до поточної Глобально узгодженої системи класифікації та маркування хімічних речовин (GHS) або, точніше, згідно з правилами CLP 1272/2008 / EG.

Паспорти безпеки відповідають чинній формі REACH 1907/2006 / EG, стаття 31, додаток II.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

## УВАГА

*Не використовуйте продукт при температурі нижче 5°C.*

*Зберігати в прохолодному сухому місці.*

*Термін придатності: 24 місяця.*

*\* Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.*

## НАЯВНА ТАРА

Артикул	Назва	Тара
<b>5011-001060</b>	Грунт акриловий 1K EASY FILLER SPRAY білий	400 МЛ
<b>5011-001061</b>	Грунт акриловий 1K EASY FILLER SPRAY сірий	400 МЛ
<b>5011-001062</b>	Грунт акриловий 1K EASY FILLER SPRAY чорний	400 МЛ

\*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) або надішліть нам електронний лист на адресу [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu)

*Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.*